

	schnell verfügbare Versionen (andere Materialstärken oder Sondermaterialien auf Anfrage)	Maximal Format (weitere Formate auf Anfrage)	Freiformen	mit Innendurchbrüchen	eingeschliffene Konturen	thermisch härten (ab 3mm)	chemisch härten	organischer Siebdruck	keramischer Siebdruck (ab 3mm)	Digitaldruck	optical bonding I	optical bonding II	Weiterverarbeitung zum Verbundglas
Eltroglass-AG	2 / 3 mm	1100x550 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Eltroglass-AR	2 / 3 / 4 mm	1100x550 mm	+	+	+	+	+	+	(+)	+	+	+	+
Eltroglass-GL	1,1 / 2 / 3 / 4 mm	1100x550 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Eltroglass-LI	1,1 / 2 / 3 mm	1100x550 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Eltroglass-AL	1,1 / 2 mm	1100x550 mm	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
Eltroglass-CH	2 / 3 mm	1100x550 mm	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
Eltroglass-TH	3 / 4 / 6 mm	1100x550 mm	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+
Eltroglass-AM	4 / 6 mm	1100x550 mm	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	+
Eltroglass-CD	1mm	1100x550 mm	+	+	+	-	(+)	(+)	-	+	(+)	(+)	+
Eltroglass-PMMA	1-20 mm	1000x2000 mm	+	+	(+)	-	-	+	-	+	(+)	(+)	-
Eltroglass-PC	1- 20mm	1000x2000 mm	+	+	(+)	-	-	+	-	+	(+)	(+)	-

- + technisch möglich
- (+) muss geprüft werden
- geht nicht/schließt sich aus